



PORTAVO 904 X

Knick >

MEMO SENS



- Único con protección **ATEX** (II 1 G Ex ia IIC T4/T3 Ga)
- Comunicativo
- El software Paraly SW 112 incluido, permite una fácil gestión de los valores registrados, hasta 5.000 y permite conexión a un PC
- Admite sensores analógicos y Memosens

Sensoface



pH

Escalas de medida

pH -2.00...16.00

mV ±1300 mV (2000 mV Memosens)

Temperatura -20...120°C

VERSIÓN

Cat nº	Descripción
KP-PH904X-2	pHmetro portátil Knick PORTAVO 904X ATEX, con maleta, disoluciones pH 4.01 y pH 7.00, manual en español. Sin electrodo, ni cable, ni sonda de temperatura.

Conductividad

Escalas de medida

Cond 0.1 µS...200 mS (2 polos) / 0.1 µS...1000 mS (4 polos)

Concentración

Salinidad 0.0 g...45.0 kg (0...30 °C) / **TDS** 0...1999 mg/l (10...40 °C)

Temperatura -20.0...120.0 °C / < 0.2 K

VERSIÓN

Cat nº	Descripción
KP-COND904X-2	Conductímetro portátil Knick PORTAVO 904 ATEX, para células estándar y Memosens, maleta y disoluciones. Sin célula, ni cable, ni sonda de temperatura.

Multi Oxígeno disuelto

Escalas de medida

Un canal de medida

Reconoce cualquier sensor Memosens de **pH, Conductividad u oxígeno disuelto** (amperométrico)

VERSIÓN

Cat nº	Descripción
KP-OXY904X-2	Oxímetro portátil Knick PORTAVO 904X ATEX, sin sensor, con maleta y manual.



PORTAVO 904 X



PORTAVO		904 X 		
		pH	COND	Multi
Multiparamétrico (número de canales)				1
Sensores Analógicos	pH/ORP	✓		
	COND		✓	
	OXY amperamétrico			✓
Sensores Memosens	pH/ORP	✓		✓
	COND		✓	✓
Sensor Isfet		✓	✓	✓
ATEX  Ex zona 0/1		✓	✓	✓
Software PC Paraly SW 112		✓	✓	✓
Reloj en tiempo real		✓	✓	✓
Modo de calibración		Calimatic (automático) + manual + entrada de datos y automático al aire o patrón O para O ₂		
Indicador de estado del sensor		Sensoface		
Calibración GLP		Sí, con fecha y hora		
Caducidad de calibración		1...99 días		
Puntos de calibración		<p>pH 1...3 (USA, NIST, DIN 19267 + 2 usuarios + 8 familias comerciales)</p> <p>COND. 1413µS/cm y 12.88 mS/cm + Cte. 0.005...200.0 cm-1 o conductividad de la solución</p> <p>O₂ 1 o 2 (100% aire y patrón 0%)</p>		
Datalogger (Menolog para Memosens, calibración y datos del sensor)		5.000		
Pantalla		Pantalla de segmentos de alto contraste		