# Termómetro AHACCP

- **Indispensable en el sector de alimentación: producción, congelados, elaboración, transporte, almacenado, cocina (catering y restaurantes).**
- Sin contaminación: ninguna parte física toca el producto.
- LEDS de color en la parte inferior de la pantalla para indicar que las medidas entran dentro de la escala admitida HACCP (medidas seguras o no).

1 AÑO DE GARANTÍA • PRODUCTO CERTIFICADO • CERTIFICAT HACCP

## Características **técnicas**

| SERIE **INFRARROJOS** | |
|---|---|
| **AHACCP** | |
| Resolución óptica | 2.5:1 |
| Temperatura escala | -55.0...250ºC |
| Precisión | ±1ºC / 1% |
| Velocidad de medida | 500 ms |
| Sonda ºC incluida | Termopar K(≤250ºC) |
| Emisividad K | 0.01...1.00 ajustada 0.95 para alimentos |
| Respuesta espectral | No |
| Retención (Hold) | Si, AUTO |
| Alarma acústica | No |
| Máx/Mín | Si |
| Datalogger | No |
| USB + software | No |
| Caja | Plástico, higiénica y lavable |
| Pantalla | LCD |
| Alimentación | 2 x 1.5V AAA |
| Dimensiones (mm) | 22 x 38 x 190 |
| Peso | 160 g |

## Como pedirlo

| Cat nº | Descripción |
|---|---|
| DS-AHACCP | Termómetro portátil infrarrojo -55 a 250ºC, con certificado trazable NIST en 2 puntos (-18 y 2ºC). |



LabProcess
Pol. Ind. Les Guixeres
C/ Electrónica 23
08915 Badalona (Barcelona)
+34 935 406 033
info@labprocess.es
www.labprocess.es

# Termómetro portátil PROSCAN 510

- **Termómetro infrarrojo profesional con puerto USB, cable y software.**
- Medición exacta de objetos pequeños.
- Aplicaciones: HVAC, laboratorios, estufas, temperaturas de motores y accionamiento, cojinetes y válvulas.

## Características **técnicas**

| SERIE **INFRARROJOS** | |
|---|---|
| **ProScan 510** | |
| Resolución óptica | 20:1 |
| Temperatura escala | -32...530ºC |
| Precisión | ±1ºC / 1% ±0,07ºC (0...-32ºC) |
| Velocidad de medida | 300 ms |
| Sonda ºC incluida | No |
| Emisividad K | 0,10...1,00 |
| Respuesta espectral | 8...14 µm |
| Retención (Hold) | Si |
| Alarma acústica | Alta/baja ajustable |
| Máx/Mín | Si |
| Datalogger | No |
| USB + software | Soft Connect |
| Caja | Plástico |
| Pantalla | LCD retro-iluminada |
| Alimentación | 1x9 V |
| Dimensiones (mm) | 190 x 38 x 45 |
| Peso | 150 g |

## Como pedirlo

| Cat nº | Descripción |
|---|---|
| DS-510 | Termómetro infrarrojo ProScan 510, con láser y óptica de alta precisión. |

1 AÑO DE GARANTÍA • CERTIFICAT HVAC



LabProcess
Pol. Ind. Les Guixeres
C/ Electrónica 23
08915 Badalona (Barcelona)
+34 935 406 033
info@labprocess.es
www.labprocess.es

# Termómetro portátil PROSCAN 520

- **Termómetro infrarrojo profesional de alta precisión, incluso a temperaturas negativas.**
- Medidas precisas y rápidas, cerca o a distancia y en cualquier lugar.
- Aplicaciones: Control ambiental, rendimiento de hornos, control mecánico...

## Características **técnicas**

| SERIE **INFRARROJOS** | |
|---|---|
| **ProScan 520** | |
| Resolución óptica | 40:1 |
| Temperatura escala | -32...760ºC |
| Precisión | ±1ºC / 1% ±1,5% (199...0ºC) |
| Velocidad de medida | 300 ms |
| Sonda ºC incluida | Termopar K |
| Emisividad K | 0,10...1,50 |
| Respuesta espectral | 8...14 µm |
| Retención (Hold) | Si |
| Alarma acústica | Alta/baja ajustable |
| Máx/Mín | Si |
| Datalogger | 20 valores |
| USB + software | Soft Connect |
| Caja | Plástico |
| Pantalla | LCD retro-iluminada |
| Alimentación | 1x9 V |
| Dimensiones (mm) | 190 x 38 x 45 |
| Peso | 180 g |

1 AÑO DE GARANTÍA

## Como pedirlo

| Cat nº | Descripción |
|---|---|
| DS-520 | Termómetro infrarrojo ProScan 520, con láser, óptica 40.1 de precisión, cable USB y software. |



LabProcess
Pol. Ind. Les Guixeres
C/ Electrónica 23
08915 Badalona (Barcelona)
+34 935 406 033
info@labprocess.es
www.labprocess.es

# Termómetro AT250

- **Para medidas a corta distancia, de bajo coste.**
- Para medición sin contacto de la temperatura de la superficie no reflectante
- Fácil de usar
- Función MAX - MIN - HOLD - LOCK
- ºC/ºF conmutable

## Características **técnicas**

| SERIE **INFRARROJOS** | |
|---|---|
| **AT250** | |
| Resolución óptica | 6:1 |
| Temperatura escala | -55...250 ºC |
| Precisión | ±2% / 2ºC |
| Tiempo de respuesta | 0.5 seg. aprox. |
| Sonda ºC incluida | No |
| Emisividad K | 0,05...1.00 ajustable |
| Respuesta espectral | No |
| Retención (Hold) | Si, AUTO |
| Alarma acústica | No |
| Máx/Mín | Si |
| Datalogger | No |
| USB + software | No |
| Caja | Plástico |
| Pantalla | LCD |
| Alimentación | 2 x CR2032 botón |
| Dimensiones (mm) | 104 x 60 x 22 |
| Peso | 110 g |

## Como pedirlo

| Cat nº | Descripción |
|---|---|
| DS-AT250 | Termómetro infrarrojo, -33 a 250ºC, con puntero Laser |

1 AÑO DE GARANTÍA • CERTIFICAT HACCP



LabProcess
Pol. Ind. Les Guixeres
C/ Electrónica 23
08915 Badalona (Barcelona)
+34 935 406 033
info@labprocess.es
www.labprocess.es

# Termómetro ScanTemp 385

- **Apretar el gatillo y leer.**
- Gran cantidad de aplicaciones como: seguridad alimentaria, mantenimiento eléctrico, moldeo de plásticos...

1 AÑO DE GARANTÍA • CERTIFICAT HVAC • CERTIFICAT HACCP

## Características **técnicas**

| SERIE **INFRARROJOS** | |
|---|---|
| **ScanTemp 385** | |
| Resolución óptica | 12:1 |
| Temperatura escala | -35...365ºC |
| Precisión | ±2% / 2ºC |
| Velocidad de medida | 500 ms |
| Sonda ºC incluida | No |
| Emisividad K | 0.70 / 0.95 ajustable |
| Respuesta espectral | 8...14 µm |
| Retención (Hold) | Si |
| Alarma acústica | No |
| Máx/Mín | Si |
| Datalogger | No |
| USB + software | No |
| Caja | Plástico |
| Pantalla | LCD retro-iluminada |
| Alimentación | 2xAAA |
| Dimensiones (mm) | 147,9 x 112,6 x41,4 |
| Peso | 145 g |

## Como pedirlo

| Cat nº | Descripción |
|---|---|
| DS-IR385 | Termómetro de infrarrojo ScanTemp 385, con láser, óptica 12:1. |



LabProcess
Pol. Ind. Les Guixeres
C/ Electrónica 23
08915 Badalona (Barcelona)
+34 935 406 033
info@labprocess.es
www.labprocess.es

# Termómetro clínico infrarrojos BODYTEMP 478

## Características **principales**

Medida precisa de la temperatura corporal en pantalla grande.
Temperatura y registro simultáneo.
Conmutable para medir la temperatura corporal o superficial.

- **Óptica 8:1**
- Medida entre 5...15 cm de distancia (medida ideal)
- Alarma de límite con señal acústica
- Pantalla retroiluminada
- Memoria interna para 32 medidas

## Aplicaciones

Termómetro clínico sin contacto de respuesta inmediata (<0,5 segundos)
Diseñado para cribado rápido en personas o animales
Para aplicaciones médicas y para aplicaciones en alimentación o energía

## Características **técnicas**

| BODYTEMP 478 | |
|---|---|
| Tamaño de punto/proporción | 8:1 |
| Escala para fiebre | 30...42,5°C |
| Escala para superficies | 0...60ºC |
| Resolución | 0,1°C |
| Precisión | ±0,3ºC (30...40°C) |
| Temperatura de trabajo | 10...40°C |
| Duración de la batería | 40 horas en funcionamiento continuo |
| Batería | 1 x 9V |
| Dimensiones | 155 x 104 x 43 mm |
| Peso | 300gr. (incl. embalaje) |

## Cómo pedirlo

| Cat nº | Descripción |
|---|---|
| DS-IR478 | Termómetro clínico infrarrojo BodyTemp 478 para fiebre en personas o animales, con memoria para 32 medidas, escala 30...42,5ºC. |

**93/42/EEC** Cumple la Directiva para instrumentos médicos
**FCC Part 1 Subpart B:2007/RFD IC, Reg. ICEC-003:2004** According Direct.
**3V** 3V DC
**Type B** equipment
**Body Surface:** Indication of mode
Att. Consultar manual

LabProcess
Pol. Ind. Les Guixeres
C/ Electrónica 23
08915 Badalona (Barcelona)
+34 935 406 033
info@labprocess.es
www.labprocess.es